

SERVANTES MÉCANO-SOUDÉES



250 KG

Servantes plateaux bois

Dotée d'un châssis mécano-soudé, elle a été conçue pour des utilisations intensives et a l'avantage d'être livrée prête à l'emploi, un gain de temps pour les professionnels. Elle permet de déplacer tout type de charge.

- Châssis mécano-soudé conçu pour des utilisations intensives en tube de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux. Plateaux encastrés.
- Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée livrée démontée.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 x 20 mm pour une bonne prise en main.
- Poignée horizontale permettant de positionner des charges débordantes du plateau.
- Modèles à 3 plateaux : plateau intermédiaire positionnable sur plusieurs niveaux au pas de 150 mm.
- Plateaux bois mélaminé : épaisseur 16 mm, entretien facile.
- Roues caoutchouc : adaptées aux sols lisses. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.
- Charge maximum par plateau supérieur et intermédiaire : 90 kg.



880 701 111



880 702 112

Référence	Nombre de plateaux	Dimensions plateaux	Dimensions plateau milieu	Espacement plateaux	Dimensions hors tout	Ø Roues	Bandage	Poids kg
880 701 111	2	S : 855 x 500	-	715	1010 x 540 x 955	125	CC	27
880 701 112	3		800 x 455	340				34
880 702 111	2	M : 1005 x 600	-	715	1160 x 640 x 955			32
880 702 112	3		950 x 555	340				41

CC : caoutchouc / Toutes nos dimensions sont données en mm

Retrouvez-nous sur
www.fimm.fr

ZOOM



Modèles à 3 plateaux : plateaux du milieu positionnable sur plusieurs niveaux.

OPTIONS



Dévidoir
882 006 152
Pour rouleaux \varnothing 300 mm maxi.



Porte-documents format portrait A4
882 006 150



Porte-douchette
882 006 149



Poignée supplémentaire
Permet de manipuler la servante dans les 2 sens,
idéal dans les espaces restreints.
Plateaux taille S : 882 006 151
Plateaux taille M : 882 006 153



Barre de maintien
Évite la chute d'objets
Plateaux taille S : 802 000 017
Plateaux taille M : 802 000 018

DÉCLINAISONS DE GAMME



Plateau médium



Plateau tôle galva



Roues TPE