

IMPERMÉABILISANT TOITURES MURS ET FAÇADES

PROTECTION

ALGFUGE



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m² en moyenne (selon la porosité du support)

Conditionnement

Gencod

Bidon de 5 L	3490260470021
Bidon de 15 L	3490260470052
Bidon de 30 L	3490260470038
Bidon de 200 L	3490260470045

Pour quels types d'application ?

ALGFUGE est un hydrofuge qui empêche la pénétration de l'eau dans les matériaux ce qui retarde l'apparition des micro-organismes.

Propriétés

Protection longue durée.
Limite l'incrustation des salissures.
Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
Protège du gel et du vieillissement.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

Supports

Toitures : tuiles (terre cuite, béton), lauzes et tous supports absorbants.
Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants.

Code douanier

3209.9000

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.



MODE D'EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
2. Appliquer **le produit pur**, de bas en haut à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
3. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.
Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.). En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.

Produits associés

Nettoyage

ALGINET FLASH

ALGINET FLASH PAE

ALGINET TOITURES

Traitement

ALGIMOUSS

ALGIMIX concentré à diluer

Recommandations

Sur des supports sales, il est impératif de procéder à un nettoyage préalable. Ensuite appliquer le produit de traitement puis trois semaines minimum après appliquer ce produit.