

PEINTURE POUR TOITURES

PROTECTION

ALGITOIT

Noir
Ardoise



Rouge
Brique



Brun



Rouge
tuile



Photo non contractuelle

Consommation : 200 à 400 g/m² par couche (selon la porosité du support)

Conditionnement

Gencod

Seau 6 kg Brun	3490260280033
Seau 20 kg Brun	3490260280200
Seau 6 kg Noir ardoise	3490260280071
Seau 20 kg Noir ardoise	3490260280024
Seau 6 kg Rouge brique	3490260280095
Seau 20 kg Rouge brique	3490260280248
Seau 6 kg Rouge tuile	3490260280170
Seau 20 kg Rouge tuile	3490260280217

Pour quels types d'application ?

ALGITOIT est une peinture pour toiture qui décore et protège les matériaux de couverture.

Propriétés

Peinture en phase aqueuse - Aspect mat.

Séchage rapide - Très bonne adhérence.

Excellente tenue aux intempéries, notamment en atmosphère industrielle et marine.

Supports

Tuiles (béton, terre cuite), plaques ondulées et ardoises fibres-ciment, etc.

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.



MODE D'EMPLOI

1. Le support doit être propre, sec, stable, et **traité obligatoirement** avec **ALGIMOUSS**. Laisser le traitement agir pendant **minimum** 5 jours avant l'application du produit.
2. Il est indispensable d'appliquer 24 h avant, une sous couche de **PRIMAIRE ALGITOIT** surtout si le support est poudreux ou farineux.
3. Appliquer deux couches de peinture au pistolet, au pinceau ou au rouleau.
4. La dilution à l'eau varie suivant le mode d'application et la porosité des supports :
 - 1ère couche : dilution de 10 à 20%.
 - 2e couche : dilution de 5 à 10%.
5. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

NB : Délai entre 2 couches : 6 à 12 heures. Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ainsi que par temps très chaud sur un support exposé longtemps au soleil. Ne jamais appliquer sur des matériaux tels que le plastique, métaux, verre, bardeaux bitumineux.

Produits associés

Nettoyage

ALGINET TOITURES

Traitement

**ALGIMOUSS
ALGIMIX**

Concentré à diluer

Protection

PRIMAIRE ALGITOIT (couche d'accrochage)

Code douanier

3209.1000