

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF TOITURES MURS ET FAÇADES

TRAITEMENT

ALGIMOUSS

**Curatif
et préventif**

(Essai CEBTP B252.1.083/4)



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)



MODE D'EMPLOI

«Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit».

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
2. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
3. Appliquer ensuite **le produit pur** de bas en haut, sur le support sec ou légèrement humide avec un pulvérisateur, pinceau ou rouleau.
4. **Ne jamais rincer après l'application.**
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application. Conditions d'application entre 5°C et 25°C. NB : Ne pas appliquer par temps de pluie. Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau. En cas de projections accidentelles rincer immédiatement avec de l'eau.

Conditionnement

Gencod

Bidon de 5 L	3490260010036
Pulvérisateur 5L	3490260010111
Bidon de 30 L	3490260010043
Bidon de 200 L	3490260010074
Bidon de 1000 L	3490260010081

Pour quels types d'application ?

ALGIMOUSS élimine durablement les lichens, algues et moisissures sur les toitures, murs et façades.

Propriétés

N'agresse pas les matériaux, même le zinc :
(essai CEBTP 582.6.371/2). Sans chlore, biodégradable à 98 %.
Deux biocides pour une activité renforcée.

Supports

Toitures : Ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, etc.
Murs et façades : Enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc.

Code douanier

3808.9900

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Produits associés

Nettoyage

ALGINET FLASH

ALGINET TOITURES

ALGINET FLASH PAE

Protection

ALGIFUGE

Recommandations

Il est impératif de procéder à un nettoyage au préalable si encrassement important des surfaces.

Sur les toitures en ardoise effectuer 2 applications successives pour une meilleur imprégnation.

Recommandé avant mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillage.