


Fiche technique DELTA®-TIXX



Dénomination du produit	DELTA®-TIXX
Contenance	Cartouche de 310 ml
Conditionnement	12 cartouches / carton 75 cartons / palette
Composition	Colle en cartouche à base d'une dispersion polymère.
Caractéristiques	Exempt de solvants, durablement élastique, pouvoir adhérent extrêmement élevé.
Domaine d'emploi	Pour la réalisation collée des raccords entre les pare-vapeur DELTA® (ou des membranes à base de PE ou PA) et les supports en enduits, béton, maçonnerie, métal, bois etc.... Jonction étanche à l'air. Application intérieure.
Consommation	Env. 7 m / cartouche
Comportement au feu	Sans objet
Valeur Sd	Sans objet
Exigences relatives à la tension de surface du support	Sans objet
Durée de stockage	12 mois (cartouche fermée)
Conditions de stockage	Tempéré (+5 °C à +30 °C), protégé du gel
Température de mise en œuvre	0 °C à +40 °C
Durée de rebouchage de la cartouche	10 minutes
Durée de prise	env. 48 heures
Température de fonctionnement	-30 °C à +80 °C
Prescriptions de pose	Appliquer un boudin d'env. 8 mm de manière continue sur le support sur lequel le pare-vapeur DELTA® doit être collé. Dans le cas d'une rugosité prononcée de la surface du support, augmenter l'épaisseur du boudin. Presser le pare-vapeur sur le boudin en évitant toute tension sur la jonction. Une fixation mécanique complémentaire n'est pas nécessaire.
Etat du support	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de traces de graisse et ne pas être gelé.
Remarque générale	S'assurer d'une ventilation suffisante pendant la mise en œuvre et la durée du séchage.
Version	10/2008



DOERKEN S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
68059 Mulhouse Cédex 2
E-mail : doerken@doerken.fr
www.doerken.fr