

## DIABLES

Poignées à garde - Bavette fixe

250 KG

Garantie  
**10 ans**

### 2 versions : STANDARD ou BASCULEMENT ASSISTÉ

Les poignées fermées permettent d'adapter la position des mains tout au long de la manutention

#### STRUCTURE :

- Tube  $\varnothing$  25 mm
- Peinture époxy très résistante aux rayures
- Entièrement mécano soudée

#### ROUES : à adapter en fonction des sols

- Sols lisses : roues caoutchouc
- Sols accidentés : roues pneumatiques
- Roues increvables (charge utile préconisée 150 kg afin de garantir une bonne manœuvrabilité)

Modèles équipés de notre brevet DBA



Diable Basculement Assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.



**Modèles équipés de notre brevet DBA**



Diable Basculement Assisté



Soulage efficacement les tensions au niveau des ép




Effort de basculement réduit de plus de 50 % !

#### POINTS FORTS

- **Tablier mixte permettant de manutentionner tous les types de charges, incurvées ou planes**



#### ZOOM PRODUIT



Tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques.

Référence	Modèle	Roues mm	Bandage	Bavette (Lxl) mm	Dim. Utiles (LxH) mm	Dim. Hors Tout (LxPxH) mm	Poids kg
810 200 020	standard	$\varnothing$ 250	CC	490 x 180	400 x 945	640 x 488 x 1171	14
<b>810 200 120</b>						<b>633 x 548 x 1171</b>	<b>15</b>
810 200 021	standard	$\varnothing$ 260	PN			608 x 493 x 1171	12
<b>810 200 121</b>						<b>611 x 553 x 1171</b>	<b>13</b>
810 200 022	standard					608 x 493 x 1171	12
<b>810 200 122</b>		INC	<b>611 x 553 x 1171</b>	<b>13</b>			

CC : caoutchouc, PN : pneumatique, INC : increvable (optimisation du roulage à 150 kg)

## DIABLES

250 KG

### OPTIONS

**812 009 972** Béquille 3 positions, transforme le diable en chariot.  
S'adapte sur tous nos diables STANDARD.  
A monter.



### AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

