Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm

Exemple d'image





Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela, WC au sol
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Habillage frontal en verre de sécurité trempé
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs
- La lumière d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- Lumière d'orientation réglable en sept couleurs
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Lumière d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Caractéristiques techniques

Classe de protection	I
Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	4.1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression dynamique	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
131.202.SI.5	Blanc / Verre
131.202.SJ.5	Noir / Verre
131.202.TG.5	Sable / Verre
131.202.SQ.5	Chocolat / Verre

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio)