

Fiche technique

Les ardoises Vertigo sont conformes à la norme NF EN 492 qui définit les exigences relatives aux produits pour leur "aptitude à l'usage", à savoir :

sur les dimensions et tolérances (épaisseur et tolérances sur les dimensions nominales),

sur les caractéristiques physiques (masse volumique, caractéristique mécanique, et imperméabilité),

sur les exigences relatives à la durabilité (Gel-dégel, chaleur-pluie, eau chaude, immersion séchage),

sur la sécurité et incendie (Résistance à un incendie extérieur, réaction au feu du produit, émission de substances dangereuses).

Caractéristiques	Déclaration de performance
Réaction à un incendie extérieur	Réputé conforme à la décision de la commission (2000/553/CE)
Réaction au feu	Classe A2 -s1, d0
Imperméabilité à l'eau	Conforme
Variation des dimensions	Conforme
Émission de substances dangereuses	Type NT
Durabilité - Chaleur/Bruit	Conforme
Durabilité - Gel/Dégel	Conforme
Durabilité - Immersion/Séchage	Conforme
Durabilité - Eau chaude	Conforme

Composition

Mélange homogène de ciment, de cellulose et de fibres organiques de synthèse (PVA).

La face supérieure des ardoises Vertigo est recouverte d'un semis minéral très fortement pigmenté assurant la durabilité de la coloration (garantie 15 ans).