

INFORMATION PRODUIT -----

PATE ISOTANCHE ETANCHEITE MURALE LIQUIDE **(Réf. 290366)**

GAMME : Isotanche SOL & MUR

CONDITIONNEMENT

- Pot : 8 kg

OUTILS NÉCESSAIRES

- Pinceau, Spatule, rouleau pour l'application.

PRODUITS ASSOCIÉS

- Primaire d'accrochage Isotanche (Réf. 290365), Membrane adhésive Isotanche en lé pour sol et mur (Réf. 290352), Membrane adhésive Isotanche en bande pour angle sol et mur (Réf. 290351), Membrane adhésive Isotanche pour appareil sanitaire (Réf. 290350).



DESCRIPTIF PRODUIT

- Revêtement flexible mono composant permettant l'étanchéité des murs et sols de pièces humides par l'obtention d'un film plastique thixotrope pour la protection à l'eau sous carrelage.

DOMAINE D'APPLICATION

- Etanchéité des murs et sols humides tels que salle de bain, douche, buanderie, cuisine, centre aquatique, balnéothérapie, gymnase ainsi que les balcons ou terrasses avec carrelage d'une diagonale inférieure à 5 mètres.

MISE EN OEUVRE

- **PRÉPARATION**
 - Le support doit être sec propre et sain, sans trace d'huile.
 - Les endroits inégaux et lits de graviers devront être rebouchés au préalable.
- **APPLICATION**
 - Mélanger soigneusement le produit avant usage, le refermer avec soin après utilisation.
 - Appliquer la Pâte Isotanche étanchéité murale liquide sur le support au rouleau ou à la spatule à raison de 700 gr/ m²/couche.
 - Dès que la 1^o couche n'est plus poisseuse appliquer la 2^o couche.
- **CONSEILS PRATIQUES**
 - Il est conseillé d'appliquer une sous couche de primaire Isotanche notamment pour les fonds absorbants, en respectant un temps d'attente de 12 heures.
 - Précaution: ne pas appliquer s'il y a un point de rosé.
 - Pour faciliter la tenue de la colle à carrelage il est conseillé de saupoudrer légèrement un sable sec sur la 2^o couche fraîchement appliquée vous procédez à la pose de carreaux environ 24 heures après la 2^o couche, attendre également 24 heures avant le jointement.



- Nettoyer immédiatement après utilisation les outils et récipients avec de l'eau.
- Lors de la pose de la colle à carrelage il est préconisé d'utiliser un mortier colle à liant mixte incorporé appelé « colle souple » du type : Persical Flex (Classement C2)

CARACTERISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- La pâte Isotanche est une protection sous carrelage elle s'applique aussi bien horizontalement que verticalement, on obtient une masse plastique dont la finesse de la dispersion de résine synthétique et de charge inerte assure une excellente adhérence.
- Contient un colorant pour contrôler facilement les surfaces traitées pendant l'application.
- Conservation 12 mois dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTION D'UTILISATION (SÉCURITÉ)

- Conserver hors de portée des enfants.
- Le port de lunette et de gants est recommandé pour éviter l'irritation de la peau et des yeux. Au contact laver soigneusement avec de l'eau et du savon.