Isoler les murs par l'intérieur et les combles aménagés.

ROCKPLUS PREMIUM KRAFT

Panneau mono-densité revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.

LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher.
- Excellente performance thermique : λ32.
- Confort d'été maximal.
- Étiquetage sanitaire A+.
- Stabilité mécanique et dimensionnelle.
- Excellent confort acoustique.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	Performance non déterminée
Conductivité thermique (W/m.k)	0,032
Masse volumique nominale (kg/m³)	65
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme	WS
Étiquetage sanitaire	A+

DIPLÔMES

ACERMI : 18/015/1335

KEYMARK : 008-SDG5-1335

DoP : CPR-DoP-FR-100

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m² K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m²/colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m²/palette	Camion tautliner m²/chargement (22 palettes)	Quantité minimum	Classe de produit	Code EAN
265769	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	64	51,84	1140,48	-	A	3537311023857
265770	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	48	38,88	855,36	-	A	3537311023864
265771	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	-	A	3537311023871
265772	1350 x 600 x 140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	-	A	3537311023888
265773	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	-	A	3537311023895
265929	1350 x 600 x 192	6,00	2	1,62	12	24	19,44	427,68	-	A	3537311023970
265774	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	427,68	-	A	3537311023901

*20 palettes.

ROCKWOOL®

ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr

Novembre 2018 - Document non contractuel fourni à titre indicatif par ROCKWOOL FRANCE S.A.S. qui se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. ROCKWOOL FRANCE S.A.S. - 305 394 397 RCS PARIS – Capital social de 12 348 450 €.