

1626 : Machine à rainurer GR2-12

LES PLUS

Rainurage jusqu'à 12", avec réglage précis de la profondeur.

Vérin hydraulique pour une réalisation rapide des rainures.

Moteur puissant et silencieux sur châssis robuste.

DESCRIPTION

Rainureuse électro-hydraulique, pour la réalisation par moletage à froid de rainures sur tubes standard en acier et à parois minces Ø 2" – 12". Pour l'installation des systèmes de conduites, d'arrosage, les grandes installations de chauffage et industrielles.

Construction compacte et très stable adaptée aux chantiers comme au travail en atelier.

Moteur puissant 240 V, 50 / 60 Hz, 1500 W, 23 tr/min.

Châssis assemblé **sur 4 pieds** pour un travail à hauteur d'homme en toute sécurité.

Pompe hydraulique robuste avec poignée de commande ergonomique ; Pression max. : 8 000 kg.

Soupape de pression pour un changement rapide de tube.

Compartiment inférieur pour ranger les jeux de rouleaux.

Rouleaux à rainurer spécialement conçus et trempés pour une usure minimale, avec surface antidérapante pour un meilleur entraînement du tube. Réglage précis de la profondeur des rainures grâce à un système d'écrou / contre-écrou, idéal pour les travaux répétitifs.

Pédale de sécurité pour contrôler le fonctionnement et stopper instantanément la rotation de la machine.

Stabilisateur gros diamètres réglable pour éviter que le tube glisse.

Support à rouleaux pour tubes jusqu'au Ø 12", équipé de 4 molettes ; 2 guides latéraux en acier trempé à système de blocage rapide.

Poids de la machine seule : 129 kg.

Dimensions de la machine sur pieds : 770 x 550 x 1400 mm.



Description	Capacité "	kg	REF
Machine à rainurer GR2-12	2 - 12	170,000	162600
Rouleau Sup. 2"-6" pour tube acier / inox	2 - 6	0,780	162610
Rouleau Sup. 8"-12" pour	8 - 12	0,810	162611

tube acier / inox			
Rouleau Inf. 2"-2.1/2" pour tube acier	2 - 2.1/2	0,550	162612
Rouleau Inf. 3"-6" pour tube acier	3 - 6	1,250	162613
Rouleau Inf. 8"-12" pour tube acier	8 - 12	1,420	162614
Rouleau Inf. 2"-2.1/2" pour tube inox	2 - 2.1/2	0,550	162616
Rouleau Inf. 3"-6" pour tube inox	3 - 6	1,250	162617
Rouleau Inf. 8"-12" pour tube inox	8 - 12	1,420	162618
Support de tube pour machine à rainurer	2 - 12	29,000	162615

CAPACITÉ

Pour tubes acier ou inox Ø 2" – 12" (60 – 325 mm).Epaisseur des parois de tube : 3,5 – 10 mm (acier) / 1,6 – 6,5 mm (inox).

LIVRÉ AVEC

- 4 pieds pour châssis.- Pédale de sécurité.- Stabilisateur gros diamètres.- Support à rouleaux.- Mètre ruban de contrôle du rainurage.- 3 rouleaux inférieurs pour tube acier (2" – 2 1/2" ; 3" – 6" ; 8" – 12").- 2 rouleaux supérieurs pour tube acier et inox (2" – 6" ; 8" – 12").- Jeu d'outils d'installation.

CONSEILS

Pour le rainurage des tubes inox, utiliser les rouleaux inférieurs spécifiques en option.