



Prêt à l'emploi . Fixateur . Consolidant

COUCHE D'ACCROCHAGE POUR PEINTURE ALGITOIT

Primaire pour Algitoit



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 4 m² en moyenne
Pour les matériaux très poreux : 1 L par m²

Conditionnement 5 L, 30 L

Pour quels types d'application ?

Primaire Algitoit est un produit de consolidation, formant une couche d'accrochage pour la pose de peinture Algitoit.

Propriétés

Produit destiné à l'impression des fonds très absorbants et à la consolidation des fonds farineux.

Avant application de la peinture pour toitures **Algitoit**, il est **indispensable** d'appliquer préalablement une sous-couche de Primaire, surtout si le support est poudreux ou farineux.

Supports

Tuiles béton, plaques ondulées et ardoises fibres-ciment, etc.

NB : En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser par temps très chaud sur un support exposé longtemps au soleil. Ne jamais appliquer sur plastiques, métaux, verre, bardeaux bitumineux.



MODE D'EMPLOI

1. Ne pas appliquer sur des supports très chauds.
2. Brosser et éliminer les parties friables des surfaces à traiter.
3. Appliquer par pulvérisation ou badigeonnage sur des supports bien secs.
4. Laisser sécher et durcir pendant 24 heures avant d'appliquer **Algitoit**.
5. Nettoyer le matériel avec de l'alcool à brûler.

NB : Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 8°C.

Produits associés

Nettoyage

Nettoyant toitures

Alginet toitures

Traitement

Antimousse

Algimouss

Algimix

concentré à diluer

Protection

Peinture toitures

Algitoit

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.