

Avec la gamme
Mini Visioval[®], gardez
un œil sur vos réseaux !



Une gamme complète pour rechercher, identifier, analyser et localiser
tous problèmes dans vos canalisations.

 **virax**



Inspecter dans les endroits exigus
ou difficiles d'accès.



Rechercher les bouchons, les fuites
ou les ruptures de canalisation
jusqu'à 16m.



Analyser le prob
en place le plan d

Une canalisation bouchée ? Un tube qui fuit ? Un plancher
La gamme Mini Visioval® va vous permettre de trouver
une solution efficace et adaptée.

NOUVEAUTÉ
virax

Longueur du flexible : 1,2 m



Tête Ø 17 mm, étanche IP 68.



Pour inspection
Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3"

Tête auto-nivelante



Pour une image toujours droite.
Fonction éclairage par 4 LED
intégrées (100 lux).

Fonction enregistrement



Possibilité de prendre
des photos (.jpg 720 x 480)
et des vidéos (.avi 640 x 480).



Microphone intégré pour enregistrement
de commentaires vocaux sur les vidéos
en temps réel ou sur les photos.

Fonction exploitation



Prise USB pour transférer les photos
ou les vidéos sur PC.



Enregistrement sur carte SD (incluse).



Antenne Wi-Fi intégrée pour connexion
avec Smartphone ou tablette.



Ecran tactile 3,5"



Avec fonction zoom,
réglage de la luminosité,
horodatage...

Batterie Li-ion



Avec une autonomie
jusque 5h.



Batterie interne avec
chargeur mini USB.

GARANTIE
2 ANS
INTÉGRALE



plème et mettre
'actions.



Localiser précisément l'anomalie
pour gagner en temps et en efficacité.



Diagnostiquer thermiquement
et rapidement les mauvais
fonctionnements d'un réseau.

chauffant défectueux ?



Câble 16 m

Réf. 294121

Pour inspection Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4"

- Longueur du câble : 16 m, avec passage des coudes à 90° à partir de Ø 50 mm.
- **Fonction auto-nivelante** pour une image toujours droite.
- Eclairage par 4 LED (125 lux).
- Sonde émettrice 512 Hz permettant la localisation de la tête.



Localisateur

Réf. 294130

- Permet de localiser précisément l'endroit où se situe la tête du câble 16 m ainsi que sa profondeur.
- **Détection jusqu'à 2,45 m** de profondeur.
- Capable de détecter de nombreuses fréquences (512 Hz, 640 Hz, 33 KHz actif, 50/60 Hz passif).



Application

Pour Smartphone et Tablette

- Permet de **visualiser en temps réel** l'image de la caméra sur un Smartphone ou une tablette.
- Possibilité de prendre des photos ou des vidéos directement avec l'application.
- Analyse des inspections directement sur le téléphone avec possibilité d'exploiter les photos et de les envoyer par mail ou MMS.





Kit Caméra thermique

Réf. 294145


- Permet de détecter immédiatement une fuite, un radiateur emboué, un plancher chauffant obstrué, une mauvaise isolation ou une mauvaise circulation de fluide.

- Plage de température : - 20°C à 220°C.

- Thermographie facile et intuitive grâce aux paramètres réglables directement sur le large écran tactile 3,5" du Mini Visioval® : visualisation automatique des points chaud et froid d'une zone et affichage de la température d'un point précis.

- Image haute résolution avec sauvegarde de photos 720 x 480 (jpeg) / vidéos 640 x 480 (avi).

- Transmission sur Smartphone ou tablette grâce à l'Appli Mini Visioval® (avec fonction synchronisation), pour ensuite ajout d'annotations sur l'image. Envoi possible par mail ou MMS.



Désignation		Pour canalisation Ø intérieur mm	Kg	Réf.
	Mini Visioval® 1,2 m	20 - 75	3	294110
	Kit Mini Visioval® 1,2 m + Câble 16 m	20 - 75 / 40 (50) - 100	12	294120
	Câble 16 m	40 (50) - 100	9	294121
	Localisateur	-	4,5	294130
	Kit complet Mini Visioval® + Câble 16 m + Localisateur	20 - 75 / 40 (50) - 100	16,5	294135
	Module thermique pour Mini Visioval®	-	1	294140
	Kit Caméra Mini Visioval® + Module thermique	-	4	294145

www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

