


Couverture

JI VIEO EDGE 500

JI Auv

JI Vieo Edge 500, profil à joint debout en acier destiné à la couverture et à la façade pour la construction et la rénovation des projets résidentiels, collectifs, tertiaires, industriels et commerciaux. La pose réalisée sur un support bois de type volige sapin ou de type panneaux agglomérés (+ écran d'interposition obligatoire dans ce cas) est facilitée par un système de clipsage des profils entre eux. Ce procédé innovant est sous avis technique pour la couverture.



Article	Épaisseur (mm)	Masse (kg/m ²)
8101	0,60	5,75

ép. 0,70 mm sur demande



Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1000 mm et jusqu'à 12000 mm mini avec pli écrasé bas de pente : 1500mm maxi standard selon DTA : 12000mm (autres longueurs sur consultation).
Largeur de tôle	500 mm avec possibilité d'autres largeurs sur consultation
Type de métal	Acier S280 GD
Revêtements	Durable (35 µ) (Vieo Edge) est disponible dans les teintes suivantes en 35µ (autres teintes sur demande):
Accessoires	accessoires de finition disponibles sur demande, consultez notre brochure MR036_Accessoires

Accessoires et produits complémentaires

Acier galvanisé	NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P34-310:2017
Acier prélaqué	NF EN 10169:2022 - NF P34-301:2017
Tolérances / Géométrie	NF EN 14783:2013 – NF EN 505:2013
Calcul statique	Essais au vent selon ETAG 006
Type de visserie	P1-4.8 x 40-natural, réf. 4008480 (± 12 vis par m2)
Écran	écran d'interposition en rouleau de 1,50 x 25 m

Coatings

					
Ral 7016	Ral 7042	Ral 8004	Ral 9007 Mat	Blackberry	autres teintes sur demande

Le JI Vieo Edge 500 est disponible dans les teintes suivantes en 35µ (autres teintes sur demande)

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)

Ou scannez le QR Code :

