

Kit de quincaillerie pour armoire à 2 portes coulissantes avec fermeture souple Placard 74, Modèle de poignée Sharp, épaisseur 16mm, panneaux non inclus, Peint en Noir

SKU 6015514 / EAN 8432393300498



Epaisseur du plateau	Emballage	Finition		SKU
16	1 KIT	Peint en noir		6015514
16	1 KIT	Anodisé mat		6015562
18	1 KIT	Anodisé mat		6018362
19	1 KIT	Peint en blanc		6018412
19	1 KIT	Peint en noir		6018414
19	1 KIT	Anodisé mat		6018462

Caractéristiques du produit

- Système coulissant permettant de créer une armoire avec deux portes coulissantes à roulement en bas. Convient aux portes d'une épaisseur de 16 mm avec un profil de poignée carré Sharp. Les planches ne sont pas incluses.
- Incorporant un dispositif de freinage pour une ouverture et une fermeture en douceur pour une capacité de charge allant jusqu'à 30 kg par porte.

- Composé par des chariots avec roulements à billes, réglage en hauteur ± 5 mm et système de verrouillage à ressort qui facilite l'installation des portes. Il comprend en outre un système anti-déraillement par ressort dans le chariot inférieur et une butée anti-saut réglable dans le patin supérieur.
- Les profils de poignées et les rails supérieurs et inférieurs sont fournis dans une longueur de 2 350 mm pour les couper à la taille souhaitée.
- Comprend un jeu de ferrures pour deux portes, des rails supérieurs et inférieurs, des profils de poignée et un rail en U. Profils en aluminium peints en noir.

Composants

1 jeu de ferrures pour deux portes, 1 jeu de fermetures souples, 1 rail supérieur 2,35m, 1 rail inférieur 2,35m, 4 profils de poignées 2,35m, 1 rail en U 2,35m, 1 profilé transversal 2,35m

Description du produit

Kit pour **armoire Placard** à deux **portes coulissantes** fourni avec toutes les **ferrures** et les **profils** nécessaires pour le montage et l'installation **sauf les panneaux**. Ce système de ferrures et de profils est idéal pour créer une armoire ou dressing à deux portes coulissantes avec appui inférieur et glissement doux et silencieux. Les chariots inférieurs du système coulissant Placard sont équipés avec des coulisses à billes en acier et un mécanisme de blocage du ressort qui facilite l'installation des portes. Le système dispose également de réglage en hauteur de la porte de ± 5 mm. Le système est doté d'un **système anti-déraillement** avec ressort dans le chariot inférieur et avec butoir anti-saut réglable dans le patin supérieur. Il est également disponible avec frein supérieur permettant l'ouverture de la porte dans les deux sens. Il permet **l'ouverture et la fermeture amorties** des portes grâce au **dispositif de frein** et une capacité de charge maximum de 30 kg par porte.

Le piston hydraulique apporte un plus grand pouvoir de rétention et une fermeture progressive et précise. Il est fourni avec un profil traverse en U et des profils poignées Sharp **fabriqués en aluminium** pour la composition des portes. Le système est conçu pour portes de **16/18/19 mm d'épaisseur**.

Avantages du produit

Le **système d'armoires coulissantes à 2 portes Placard 74** est conçu pour créer des armoires modernes avec des portes de support coulissantes, offrant un **mouvement de glissement doux et silencieux**. Il comprend toutes les **ferrures** et tous les **Profils** nécessaires à l'assemblage, à l'exception des panneaux.

Pour les fabricants, ce système optimise la production en incluant des chariots à **roulements à billes** et des roulettes de **45 mm de diamètre**, assurant stabilité et durabilité. Les distributeurs et les grossistes y trouveront un produit polyvalent et demandé, tandis que les menuisiers apprécieront sa facilité d'installation, avec des réglages précis grâce à un **ressort anti-friction** sur le chariot. Les distributeurs numériques pourront le présenter comme une solution complète pour les armoires modernes.

Ce système supporte un poids maximum de **30 kg par porte** et comprend une **fermeture souple** progressive et précise au moyen d'un piston hydraulique. En outre, les profils des poignées Sharp, en **aluminium**, sont conçus pour des épaisseurs de porte de **16, 18 et 19 mm**. Incluez le **système Placard 74** dans votre catalogue et proposez des armoires élégantes et fonctionnelles !

Documentation

Sketch Instructions d'assemblage

Questions fréquemment

Quelles sont les spécifications minimales et maximales des épaisseurs de panneaux compatibles avec le kit de quincaillerie pour porte coulissante Placard 74 modèle Sharp ?

Les épaisseurs compatibles sont de 16, 18 et 19 mm, ce qui garantit un ajustement parfait entre les profilés, les rails et les planches.

Comment fonctionne le système anti-déraillement du kit et où doit-il être installé ?

Le système anti-déraillement se compose d'un ressort intégré dans le chariot inférieur et d'une butée anti-saut réglable dans le chariot supérieur. Il est installé aux deux extrémités du système afin de garantir que les portes ne sortent pas du rail pendant l'utilisation.

Quels sont les réglages possibles du système de réglage de la hauteur du train d'atterrissage et comment sont-ils effectués ?

Le système de réglage permet d'ajuster la hauteur jusqu'à ± 5 mm pour niveler les portes après leur installation. Pour ce faire, il suffit de régler les vis situées sur les chariots inférieurs.

Quels sont les éléments inclus dans le dispositif de fermeture souple et quelle est sa capacité de charge maximale ?

Le dispositif de fermeture en douceur comprend un piston hydraulique et un système de freinage progressif. Il est conçu pour supporter jusqu'à 30 kg par porte et assure une fermeture sûre et silencieuse.

Est-il possible de couper les profilés et les rails fournis dans le kit pour les adapter à la taille exacte du meuble ?

Oui, les profilés et les rails sont fournis dans des dimensions de 2,35 m et peuvent être coupés sur mesure en fonction des dimensions du meuble à l'aide d'outils de coupe appropriés.