

## OPAQ-1152i

Ce film pour vitrage adhésif occulte complètement la vue des 2 côtés du vitrage. Il permet de plonger une pièce dans le noir complet. Il assombrit et préserve totalement votre intimité. Votre vitrage équipé devient une véritable paroi opaque. Ce film de haute qualité a un fini brillant.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Laize disponible  
**152 cm**



Vente au mètre linéaire  
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✗
Effet opaque	✓
Permet de voir à l'extérieur	✗
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Perte de luminosité	<b>Totale</b>
Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	- %
Réflexion lumière visible extérieure	13 %
Réflexion lumière visible intérieure	13 %
Energie solaire totale rejetée	72 %
Energie solaire totale rejetée 2*	65 %

Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Noir

## CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	!
Simple vitrage teinté	✗
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✗
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✗
Double vitrage clair stadip ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui     ! Prudence     ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSTRUCTION



- couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
- polyester teinté masse sans distorsion optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
- adhésif de liaison
- polyester teinté masse sans distorsion optique
- adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
- liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité  
**10 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.